



## TPS2540RTER

|                       |                                  |                     |                       |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Номер на частта       | <a href="#">TPS2540RTER</a>      | Статус на RoHs      | N/A                   |
| Производител / марка  | N/A                              | Състояние на запаса | 111730 pcs stock      |
| Описание на продукта  | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16WQFN  | Кораб от            | Hong Kong             |
| Информационни листове | <a href="#">TPS2540,2541.pdf</a> | Път на превоза      | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 111730 pcs stock

Референтна цена (в щатски долари)

|        |         |         |         |         |         |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1 pcs  | 10 pcs  | 25 pcs  | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
| \$0.94 | \$0.845 | \$0.797 | \$0.679 | \$0.638 | \$0.558 | \$0.462  |

### Получите оферта

Моля, щракнете върху „Вземете оферта“ и попълнете всички необходими полета. Ние ще отговорим на вашата заявка в рамките на 24 часа по имейл. Ако срещнете някакви проблеми, моля, оставете съобщение или ни изпратете имейл на [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk), и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Получите оферта

### Спецификации на на TPS2540RTER

|                                     |   |                           |                  |
|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|
| Напрежение - захранване (Vcc / Vdd) | Not Required  | Напрежение - Зареждане    | 4.5V ~ 5.5V      |
| Пакет на доставчик на устройства    | 16-WQFN (3x3)   | Тип комутатор             | USB Switch       |
| RDS On (Тип)                        | 73mOhm  | серия                     | -                |
| Пакет / касета                      | 16-WQFN Exposed Pad                                   | Съотношение - Вход: Изход | 1:1              |
| Тип на изхода                       | N-Channel   | Пакет                     | Tape & Reel (TR) |
| Работна температура                 | -40°C ~ 125°C (TJ)                                    | Изходна конфигурация      | High Side        |
| Тип монтаж                          | Surface Mount   | Брой изходи               | 1                |
| Тип на въвеждане                    | Non-Inverting   | интерфейс                 | On/Off           |
| Защита срещу повреда                | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, UVLO | Характеристика            | Status Flag      |
| Основен номер на продукта           | TPS2540   | Ток - изход (макс.)       | 2.5A             |

### Свързани новини



Как материята стана реалност

2023/07/19

Подписването на Rutronik и Mediatek носи IoT Genio Series в Европа и Израел

2023/07/4

Погледна точка: Ултра-ранно откриване на пожар с IoT сензори с помощта на Logawan

2023/07/14

Toshiba добавя четири пинов SIC MOSFET, за да намали загубите

2023/08/31

Спонсорирано съдържание: Преминаване към успех: Сближаване на OT и ИТ с устойчива на бъдеща индустриална мрежа инфра

2023/09/18

Спонсорирано съдържание: авангардни полупроводници

2023/09/15

Вграден свят: Видео интервю - Longsys за научноизследователска и развойна дейност, дизайн и продажби на съхранение

2023/03/27

Вграден свят: AI Vision Обработка за 12 камери

2023/03/15

Инспекционните камери измерват до 800 nm в производството

2023/08/11

Вграден свят: Wi-Fi 6, Bluetooth и IEEE 802.15.4 LR-WPAN в един модул

2023/03/16

Borgwarner получава SIC Power от ST, както и от onsemi

2023/08/31

EUMW: Rohde & Schwarz подобрява автомобилния радарен тестер

2023/09/15